

附件

丽水市新闻传媒中心（传媒集团）采购询价单

本单位需进行如下采购，望你公司于 2026 年 8 月 19 日 12 时前（截止时间）将本询价单密封提交给我单位。

单位：元

采购项目	品牌	型号、规格、配置或其他具体情况	单位	数量	协议供货 价或上限 价(单价)	实际报价		备注
						单价	总价	
相机微单 3000W像素		影像传感器约 3300 万有效像素，内置 AI 处理单元 相机（单机身）× 1 1. 传感器尺寸：全画幅（35.9×23.9mm Exmor RS™ CMOS 影像传感器） 2. 对焦系统类型：快速型混合自动对焦（相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦） 3. 对焦点：[全画幅模式] 759 个相位检测自动对焦点；[APS-C 模式] 使用全画幅镜头时 713 个相位检测自动对焦点，使用 APS-C 镜头时 575 个相位检测自动对焦点/425 个对比检测自动对焦点 4. 实时眼部对焦（实时眼部 AF）：含人物、动物/鸟类、鸟类、昆虫、汽车/火车、飞机等 7 种主体识别，支持“自动”模式自动切换主体类型 5. 取景器类型：Quad-VGA OLED 彩色电子取景器，约 368.64 万点，0.78×放大倍率 6. 液晶屏尺寸：8.0cm（3.2 英寸）TFT 彩色液晶触摸屏 7. 液晶屏总像素：约 209 万点（2,095,104 点）（4 轴多角度翻转屏） 8. AI 智能芯片：BIONZ XR2™影像处理器集成 AI 智能处理功能，内置独立 AI 处理单元 9. 防抖系统：5轴机身防抖（影像传感器位移方式），中央最高可达 7.5 级补偿效果（周围 6.5 级） 3. 写入速度：最高可达 1700 MB/s”	台	1	16500			

相机镜头 24-70 F2.8	大三元 2 代全画幅标准变焦镜头（含原装 82mmUV 镜） 1. 镜头卡口 FE 卡口； 2. 镜头类型 标准变焦； 3. 画幅 全画幅； 4. 焦距（mm）24-70； 5. 镜头结构（组-片）15 组 20 片； 6. 光圈叶片 11 片（圆形光圈）； 7. 最大光圈（F） 2.8； 8. 最小光圈（F） 22； 9. 最大直径及长度约 87.8 x 119.9mm。	个	1	12450			
相机镜头 16-35 F2.8	广角变焦 G 大师镜头（含原装 UV 镜） 1. 镜头类型 全画幅超广角变焦 G 大师镜头 2. 镜头卡口 索尼 E 卡口 3. 焦距 16-35 mm 4. 最大光圈 F2.8 5. 滤镜直径 82mm	个	1	14750			
CFA内存卡 240G	1. CFexpress Type-A 存储卡 240G 与微单相机相同品牌 2. 读取速度：最高可达 1800 MB/s 3. 写入速度：最高可达 1700 MB/s	张	1	1500			
CFA读卡器	1. 接口规格：USB3.1 + Type-C，最高理论传输 10Gbps，向下兼容 USB3.0/2.0，支持 Windows、Mac 与多数 Type-C 手机/平板。 2. 兼容卡型：专为 CFexpress Type A 设计，部分型号同时支持 D 卡，实现 CFE-A + SD 二合一读卡。	个	1	195			
UV镜	1. 滤镜口径 82mm 2. 产品类型 多层镀膜 UV 镜（MCUV） 3. 光学材质 超白光学玻璃 4. 透光率不低于 99.2% 5. 滤镜厚度 5.5mm 6. 镜片重量 约 72.1g 7. 镜圈材质 100%纯铝合金镜圈 8. 适配相机镜头 24-70 F2.8 和镜头 16-35 F2.8	个	2	300			

照相机闪光灯	1. 功率(1/1 档位): 76Ws, 圆形灯头设计, 光斑均匀光线过渡顺滑 2. 可拆副闪, 全功率连闪 100 次, 闪光覆盖范围: 28-105mm 3. 闪光持续时间: 1/300 秒—1/20000 秒 4. 曝光控制系统: E-TTL II、自动闪光、手动闪光 5. 闪光曝光补偿(FEC): 手动, 闪光包围曝光: 在±3 档间以 1/3 档为增量调节 6. 同步方式: 高速同步(最高 1/8000 秒), 前帘同步, 后帘同步 7. 频闪闪光: 具备(次数: 90 次; 100Hz) 8. 内置 2.4 无线 X 系统: 无线闪光(无线电 2.4G 传输)无线功能, 主控单元, 从属单元, 关闭 9. 主控单元组: A, B, C, D、传输范围(约): 100m 10. 频道: 32 组: 01~32、ID: 01~99 11. 多角度旋转: 闪光灯光旋转角度垂直-7° ~120°、水平 0°~330°, 轻松完成跳闪、直射 12. 内置 LED 造型灯: 功率 2w, 色温: 3300K±200K, 亮度调节: 1-10 档 13. 快装热靴锁, 迅速装卸、一键切换 TTL/M 快捷键 14. 自动对焦辅助光: 中央: 0.6 -10 米 / 边缘: 0.6-5 米 15. 内置锂电: 7.2V/2980mAh 锂电池, Type-C 充电口, 支持外接 PB960 闪光灯电源盒 16. 回电时间: 约 1.3 秒, 闪光灯准备就绪, LED 绿色指示灯亮起 17. 全功率闪光次数: 约 500 次 18. 节能: 闪光灯在无人操作 90 秒左右将会自动关闭电源。设置为从属单元时 60 分钟进入休眠状态。 19. 同步触发方式: 热靴, 2.5mm 同步线 20. 体积和大小: 156*76*124 mm	个	1	1700			
球形云台 相机三脚架	1. 材质与重量: 碳纤维 / 965 克 2. 高度调节: 最高 1460mm / 最低 365mm 3. 折叠与便携: 折叠高度为 320mm 4. 最大负重: 最大承重 8 千克 5. 云台配置 : 标配 球形云台 , 配备标准 1/4 接口, 便于快速	个	1	980			

		调整和固定相机角度。 6. 脚管规格：最大管径为22mm，最小管径为10mm，提供稳固的支撑基础。							
摄影双肩包		1. Flex 探险版摄影包 40L（深空黑）摄影双肩包 2. 防水、大容量 3. 适用于尼康、索尼、佳能等微单及单反相机 1. 卡口：采用可变口径设计，能根据镜头尺寸自动适应并兼容安装，适合拥有多枚不同口径镜头的用户 2. 兼容螺口滤镜：可直接兼容并使用 82mm 的螺口滤镜 3. 兼容磁吸圆镜：搭配卡色内接环，可安装 82mm 卡色金刚狼炫彩磁吸圆镜 4. 兼容方形滤镜：兼容卡色磁吸铠甲支架，固定后可直接安装 方形滤镜，实现一环多用 5. Fotodiox 转接环：支持将佳能 EF 卡口镜头转接至富士 X/GFX 卡口，支持自动对焦 6. 内置可调 ND 滤镜范围为 ND2~ND256，配备可自定义功能的 Fn 按钮 7. 内置可变 ND 的自动对焦转接环，用于佳能 EF-S 转索尼 E 卡口 8. 具备 -7档减光 效果（覆盖4档减光），并兼容镜头防抖及EXIF数据记录	个	1	470				
可变ND及转接环			个	1	500				
相机快拆快装板1上盖3底座		快装板相机快拆1上盖3底座	个	1	200				
合计	/	/	/	/	49845	/			
采购单位	要求供货时间:2026 年 8 月 28 日前		承诺供货时间: 年 月 日前（订货到 日）						
	联系人: 吕海宏		报价单位						
	联系电话: 13957086223		联系人: 联系电话:						

采购单位: 丽水传媒集团有限公司	2026年8月14日
------------------	------------



报价单位签名盖章:	年 月 日
-----------	-------

注: : 1. 本询价单是采购单位最终确定供货商的主要依据, 由采购单位和报价单位共同填写, 填写内容必须按要求清晰完整, 不得涂改, 应加盖公章。无法辨认的报价视为无效。本询价单由采购单位保存备查。
2. 报价单位如未将本询价单在询价截止时间前提交给采购单位, 视同自动放弃。询价单拆封后, 报价单位不得撤回或更改。
3. 报价单位如需提供其他材料, 请将每张材料加盖公章一并附后。